

## TECHNISCHE DATEN

### PG 280

	<b>PG 280 (3 Phasen, 380-480V)</b>	<b>PG 280 (1-phasig, 220-240V)</b>		<b>PG 280 (1-phasig, 100-120V)</b>	
	50 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz
Motorleistung, kW/PS	3,0/4,0	2,2/3,0	2,2/3,0	1,5/2,0	1,5/2,0
Nennstrom, A	6	13	13	18	18
Nennspannung, V	380-480	220-240	220-240	100-120	100-120
Gewicht, kg/lbs	70/154	70/154	70/154	70/154	70/154
Schleifbahnbreite, mm/Zoll	280/11	280/11	280/11	280/11	280/11
Schleifdruck, kg/lbs	35/77	35/77	35/77	35/77	35/77
Drehzahl, U/min	2800	1400	1720	960	1160
<b>Geräuschemissionen (siehe Anmerkung 1)</b>					
Gemessene Schalleistung dB(A)	107	107	107	107	107
Garantierte Schalleistung $L_{WA}$ dB(A)	108	108	108	108	108
<b>Lautstärke (siehe Anmerkung 2)</b>					
Schalldruckpegel am Ohr des Benutzers, dB(A)	89	89	89	89	89
<b>Vibrationspegel (siehe Anmerkung 3)</b>					
Handgriff rechts, $m/s^2$	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Handgriff links, $m/s^2$	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4